

ANTIGRIPANTE

СПЕЦІАЛЬНИЙ МАСТИЛЬНИЙ СПРЕЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа: суміш мастильних олів

Пропелент: вуглеводень денатурований та без запаху

Вигляд: олива високої в'язкості бурштиново-жовтого кольору, тягуча

Термостійкість: -10°C / +210°C

Вологостійкість: дуже хороша

Корозійна стійкість: висока

Не містить хлорфторвуглеводнів

ВЛАСТИВОСТІ

- Чудові мастильні властивості, з добавкою EP
- Анти-крапельна добавка

ОПИС

ANTIGRIPANTE - це універсальний лубрикант з високою адгезивною здатністю, стійкий до сильного тертя, особливо, як лубрикант для механічних з'єднань. Він стійкий до води та атмосферних явищ, температура використання коливається від -10°C до +210°C.

Він використовується для змащування конвеєрних ліній складання, машин для пресування пластмасових матеріалів, заглушок, редукторів, напрямних деталей, механічних рухомих деталей, з'єднань, замків, ланцюгів, петель, деталей, що піддаються сильним навантаженням, ланцюгів мотоциклів і механічних частин, які необхідно змащувати дуже клейким засобом.

ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ

Очистіть оброблювані поверхні.

Збовтайте балончик перед використанням та розпиліть засіб з короткими інтервалами з відстані 15см. Засіб має спеціальний клапан з трубочкою, що дозволяє досягти навіть найбільш важкодоступних частин.

УПАКУВАННЯ

Аерозольний балончик 500 мл

В коробці по 25 балончиків

Код товару 10710/05



Дата останньої перевірки технічного паспорту: 01.08.2016