

DISTAC WELD АНТИПРИГАРНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа: суміш синтетичних антипригарних речовин без вмісту силікону
Пропелент: вуглеводень денатурований та без запаху (без вмісту летких органічних сполук)

Займистий

Вигляд: прозора олива

Термостійкість: до 250°C

Біорозкладність: більш, ніж 85%

Товщина плівки: 2-3 мікрони

Не містить хлорфторвуглеводнів

Не містить дихлорметану

ЗАСТОСУВАННЯ

DISTAC WELD - це антипригарний спрей без вмісту силікону для металу.

Він використовується як засіб проти прилипання бризг металу та як засіб для захисту сопла зварювальних ламп.

Завдяки своєму безсиліконовому складу, він допускає таку обробку поверхонь, як лакування, оцинкування та хромування.

Він полегшує та пришвидшує зварювання, уникаючи формування тріщин.



СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

Добре збовтайте перед використанням.

Розпилюйте засіб на деталі, які збираєтесь зварювати, з відстані 25 см.

УПАКУВАННЯ

Аерозольний балончик 400/500 мл

В коробці по 25 балончиків

Код товару 10610/04W та 10610/05W

Дата останньої перевірки технічного паспорту: 01.08.2016