

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ



OROSIL ЗОЛОТИЙ СПРЕЙ ДЛЯ ХОЛОДНОГО ЦИНКУВАННЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа: чистий цинк
Вигляд: золото-жовтий прозорий
Пропелент: вуглеводень денатурований та без запаху (без вмісту летких органічних сполук)
Час висихання: 5' приблизно
Чистота цинкової пудри: 98%
Стійкість до корозії: дуже хороша (близько 190 годин в сольовому тумані)
Товщина сухої плівки: 30/35 мікрон
НЕ МІСТИТЬ ХЛОРОФТОРВУГЛЕВОДНІВ
Не містить сполук хлору

ВЛАСТИВОСТІ

- Високий вміст золотого цинку
- Швидко сохне
- Висока криюча здатність
- Може зафарбовуватись
- Не скапує
- Висока стійкість до корозії
- Хороша стійкість до атмосферних явищ, миття, окислення сольового туману
- Колір схожий на золотий
- Тривалий захист від окислення
- Ідеальна адгезія до матеріалу

ОПИС

OROSIL використовується для холодного цинкування жовтих металевих матеріалів. Цинковий спрей з високим вмістом цинку особливо підходить для паяльних робіт, для відновлення або цинкування металевих листів, для цинкування та захисту болтів від впливу атмосферних явищ на тривалий період часу, для відновлення цинкової плівки на воротах, дверях, металевих листах, резервуарах, металевих конструкціях. Його можна залишити в якості фінішної обробки або зафарбувати.

ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ

Очистіть і знежирте оброблювані деталі.
Збовтайте балончик перед використанням принаймні протягом однієї хвилини, поки маленька кулька всередині балончика не забовтається. Під час застосування збовтуйте засіб, щоб він залишався однорідним. Розпилюйте з відстані 25 см. Після використання переверніть балончик і розпиліть засіб протягом декількох секунд, щоб уникнути закупорки клапана.
Термін придатності 1 рік.

УПАКУВАННЯ

Аерозольний балончик 400 мл
В коробці по 12 балончиків
Код продукту 14110/04



Дата останньої перевірки технічного паспорту: 01.08.2016



Дистриб'юторська компанія "УКРХІМРЕЗЕРВ"
79034, м. Львів, вул. Запорізька, 13, тел/факс: +38 (032) 295 01 27