

PROTECT 700

АНТИПРИГАРНИЙ ЗАСІБ БЕЗ ВМІСТУ СИЛІКОНУ ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа: синтетична олива, без вмісту силікону

Вигляд: жовтий прозорий

В'язкість при 25°C: 30-100 сСт (брукфілд)

Термостійкість: 2 / +200°C

Біорозкладність: понад 80%

Розбавлення в: воді у всіх пропорціях

pH: 7/8

Запах: без запаху

Не займистий

Не токсичний

Не містить хлорфторвуглеводнів

Не містить летких органічних сполук

ВЛАСТИВОСТІ

- Не містить силікону

- Хороший антипригарний засіб

ОПИС

PROTECT 700 - це рідкий антипригарний засіб, який використовується для запобігання налипанню крапель при автоматичному зварюванні.

Цей засіб не містить силікон, тому дозволяє проводити послідовну обробку поверхонь (фарбування, оцинкування, хромування).

ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ

PROTECT 700 можна використовувати в закритому місці, оскільки він не займистий і не токсичний.

Його можна розбавляти у воді в пропорції 1 до 5: для зварювальних роботів бажано розбавляти у воді у пропорції 1:1; для накачування насосом можна використовувати засіб в чистому вигляді або розведеному в пропорції 1:1.

Розпиліть з пістолета або нанесіть пензлем на оброблювану поверхню або на пневматичні зварювальні пістолети.

УПАКУВАННЯ

Каністри 5-25-50-200 кг

Код продукту 10650/50



Дата останньої перевірки технічного паспорту: 01.08.2016