

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ



SF 20

ЗМАЗКА В СПРЕЇ ДЛЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа: суміш олів і мастил, ступінь FU

Пропелент: вуглеводень денатурований та без запаху (не містить летких органічних сполук)

Вигляд: прозоре в'язке мастило

Колір: безбарвний

Запах: без запаху

Термостійкість: -10°C / +120°C

Стійкість до води: дуже стійкий до миття водою

Стійкість до окислення: висока

Продукт зареєстровано Національним санітарним фондом США з допуском NSF H1

Реєстраційний № 142535

Не містить хлорфторвуглеводнів



ВЛАСТИВОСТІ

- SF 20 зареєстровано Національним санітарним фондом США з допуском NSF H1, для харчової промисловості
- Продукт дозволений у виробництві харчової промисловості
- Хороша ковзкість
- Висока проникність
- Хороша стійкість до миття водою та атмосферних явищ
- Не містить розчинників
- Захисний антиоксидант, водовідштовхувальний засіб

ОПИС

SF 20 – це мастильний лубрикант в спреї, багаторазовий. Підходить для харчової промисловості, для механічних з'єднань, ланцюгів, підшипників, механічних рухомих механізмів, шарнірів у харчовій обробній промисловості.

Стійкий до води та атмосферних явищ.

Діапазон температур від -10°C до +120°C.

ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ

Очистіть і знежирте оброблювану поверхню.

Збовтайте балончик протягом декількох секунд і розпилуйте його з короткими інтервалами, з відстані 15 см.

Засіб оснащено спеціальним клапаном з невеликою трубкою, що дозволяє дістатися до важких точок.

УПАКУВАННЯ

Аерозольний балончик 400 мл

В коробці по 12 балончиків

Код товару 13411/04

Дата останньої перевірки технічного паспорту: 07.02.2022



Дистриб'юторська компанія "УКРХІМПРЕЗЕРВ"
79034, м. Львів, вул. Запорізька, 13, тел/факс: +38 (032) 295 01 27