

SILICONE EXTRA

СИЛІКОНОВИЙ СПРЕЙ, ЛУБРИКАНТ, АНТИАДГЕЗИВНА,
КОВЗКА РЕЧОВИНА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа: силіконова олива середньої в'язкості

Пропелент: вуглеводні денатуровані та без запаху (не містять летких органічних сполук)

Вигляд: прозора та безбарвна рідина

Запах: без запаху

Термостійкість: від -40°C до +260°C

Температура займистості силіконової рідини: >320°C

Не містить хлорфторвуглеводнів

Не містить сполук хлору

Не токсичний

ВЛАСТИВОСТІ

- Хороша змазка для прес-форм для пластмаси та гуми
- Хороший антистатик

ОПИС

SILICONE EXTRA – це багатоцільовий силіконовий спрей, що використовується, як:

ЛУБРИКАНТ: для вишивальних ниток, ріжучих лез, пряжей, пластмасових деталей, гумових деталей, шкіри, швейних ниток, замків, дверей, завісів.

КОВЗКА РЕЧОВИНА: для паперу, картону, тканини, шкіри, пластмасових матеріалів, гумових матеріалів, робочих поверхонь.

АНТИАДГЕЗИВ: для пластикових форм, гумових форм, ткацьких верстатів для трафаретного друку, поліетилену.

ЗАХИСТ: хороший водовідштовхуючий засіб та запобігає окисненню. Він використовується в: вишивці, монтажних роботах, сериграфії, типографії, графічній промисловості, пластмасовій та гумовій промисловостях, побутовій, взуттєвій, оббивній, паперовій промисловостях та у швейному виробництві.

Хороша змазка для прес-форм для пластику та гуми.

Хороший антистатик.

Він не жирнить і не плямить оброблювані матеріали. Залишає дуже тонку плівку, яка захищає від окислення.

ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ

Розпиліть засіб з відстані 30 см від оброблюваного матеріалу.

УПАКУВАННЯ

Аерозольний балончик 500 мл

В коробці по 25 балончиків

Код продукту 10510/05 та 10510/05A



Дата останньої перевірки технічного паспорту: 02.08.2016