

SILICONE SPRAY

СУХИЙ АНТИАДГЕЗИВНИЙ КОВЗКИЙ СИЛІКОНОВИЙ ЛУБРИКАНТ В СПРЕЇ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа: силіконове масло середньої в'язкості
Пропелент: вуглеводень денатурований та без запаху
Вигляд: прозора олива
Стійкість до температур: від -40 до +260°C
Температура займистості силіконової рідини: >320°C
Діелектрична стійкість: 10-20 кВ/мм
Теплопровідність: прибіл. 3,5x10 кал. см сек °C
Поверхневий натяг: 20-21 дине см
Не містить хлорфторвуглеводнів
Не містить розчинників

ВЛАСТИВОСТІ

- Це хороший засіб для видалення пластика-еластера
- Це хороший антистатик

ОПИС

SILICONE SPRAY - це сухий силіконовий спрей, який використовується як:

ЛУБРИКАНТ: для вишивальних ниток, ріжучих лез, пряжей, пластмасових деталей, гумових деталей, шкіри, швейних ниток, петель, замків, дверей, завісів.

КОВЗКИ: для паперу, картону, тканин, шкіри, пластмасових матеріалів, гумових матеріалів, пошиття одягу, робочих поверхонь.

АНТИСТАТИК: для паперу, тканини, робочих поверхонь, поліетилену.

Використовується у: вишивці, розкрої, шовкографії, типографіці, графічній промисловості, пластмасовій та гумовій промисловості, побутовій, взуттєвій промисловості, оббивній промисловості, пошитті одягу, паперовій промисловості. Це сприяє видаленню пластмаси та гуми з форми.

Він хороший антистатичний і ковзкий засіб, що полегшує ковзання по робочих площинах.

Він не жирнить та не заплямлює оброблювані матеріали.

Він залишає дуже тонку плівку, яка захищає від окислення.

Його можна використовувати як лубрикант для ріжучих лез.

Завдяки своїй формулі підходить для гумових і легких пластмасових матеріалів. Не містить розчинників.

ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ

Розпилюйте засіб з відстані 30 см.

УПАКУВАННЯ

Аерозольний балончик 500 мл.

В коробці по 25 балончиків

Код продукту 10410/05



Дата останньої перевірки технічного паспорту: 06.05.2021