

SUPER BALL ДЕТЕКТОР ВИТОКУ ГАЗУ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа: суміш пінистих компонентів
Пропелент: вуглеводень денатурований та без запаху
Вигляд: біла піниста рідина
Температура застосування: -10°C / +130°C (приблизно)
Біорозкладність: понад 80%
Запах: без запаху
Без вмісту хлорфторвуглеводнів
Не токсичний

ВЛАСТИВОСТІ

- Може використовуватись для всіх типів газу
- Газу при низькому тиску і низькому поверхневому натягу
- Виявляє мікровитоки

ОПИС

SUPER BALL — найкращий спосіб знайти витік газу на частинах під тиском. На місці витіку з'являться бульбашки. Підходить для всіх газів, навіть з низьким тиском (азот, ангідрид вуглекислого газу, стиснене повітря, холодильні установки). Завдяки своїй формулі зі спеціально підібраними компонентами з низьким поверхневим натягом він виявляє мікровитоки.

ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ

Добре збовтайте балончик перед використанням. Розпилюйте засіб на відстані 10 см. Лише для професійного використання.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати подалі від джерел тепла. Не піддавати впливу температури вище 35°C. Захищати від сонячних променів. Термін придатності продукту становить 12 місяців від дати виготовлення, зазначеної на балончику.

УПАКУВАННЯ

Аерозольний балончик 500 мл
В коробці по 12 балончиків
Код продукту 11110/05



Дата останньої перевірки технічного паспорту: 06.06.2018